Unterdruckvergaser Mikuni BST 40 (Benzinschlauch: 7,5/12,5 mm)	LC4 Adventure Originalzustand Baujahre 99 - 02 36 kW	Sommer KTM HD wie Duke Im unteren Bereich + 5 %	Marcels Reisemopped 4–6,8 L/100Km	Sommer KTM Leistungskit + 8 bis 10 % (Händler AC)	Märkischer Sand ca. 6 L/100Km	Hoher Verbrauch > 6,5 L/100Km
Leerlauf-Luftdüse LLD	1.2	1.1 (fetter)	1.1	1.1 (1.2)	1.1	1.1
Leerlauf-Düse LD	45			45 (47,5)		
Leerlauf-Drehzahl	1.400-1.500 U/min					
Hauptdüse HD (140-160)	142,5	145	150	152,5 (155)	152,5	155 - 157,5
Mikuni-Korrekturwerte	Höhe + [-] 550m à $HD - [+] 2,5$ Temperatur + [-] 15°C à $HD - [+] 2,5$					
Nadeldüse ND	689 X-6					
Nadel	6G5					
ClipPosition (1-5)	3. von oben			3. <i>(5.)</i> von oben		
Gemischregulierschraube GRS magerer: reindrehen (Sommer) fetter: herausdrehen (Winter)	Grundeinstellung: 2,25 Umdr. offen (ca. <u>+</u> 0,5 Umdr.)	etwas weniger		etwas weniger	ca. 2 Umdr. offen	
Kennzahl Lambda	Magere Laufgrenze: λ	= 1,3 Min. Emi	ssionen: $\lambda = 1,0$	Max. Drehmoment:	$\lambda = 0.9$ Fette La	sufgrenze: $\lambda = 0.5$
Luftfilterkasten	Schnorchelöffnung: ca. 16 cm ²	Schnorchel	2,5 S-Öffnungen, Dust Cover	Schnorchel (ohne Sch.)	1,1 S-Öffnungen	Schnorchel
(PVC-Schlauch: 10/14 mm)	Kunststoffdeckel geschlossen	Kunststoffdeckel	Kunststoffdeckel	Edelstahldeckel offen	Edelstahldeckel	Edelstahldeckel
Schalldämpfer	Serie	Serie	KTM Sport- schalldämpfer	Serie, evtl. ohne Vor- schalldämpfer	Serie	Sport- schalldämpfer